OPTIMAL FÜR KELLERRÄUME

Leistungsstarker Luftentfeuchter **für Kellerräume.**

Der **Luftentfeuchter ED50FB** – Made in Sweden – ist speziell für große Keller sowie Garagen, Dachböden und andere beheizte Räume konzipiert. Durch die intelligente iECO-Defrost-Steuerung ist bereits ab +2°C eine effiziente Trocknungsleistung in 2 unterschiedlichen Lüftungsstufen möglich. Über den integrierten Hygrostat-Drehknopf kann die gewünschte Luftfeuchtigkeit in 12,5 % Schritten eingestellt werden. Gebaut aus stabilem schwedischem Stahlblech verfügt das Gerät über 4 flexible Lenkrollen, einen versenkten Tragegriff, einen integrierten Anti-Schimmel-Filter sowie eine Abschaltautomatik mit optischem Signal bei vollem Wassertank. Optional ist das Gerät mit einem Kondensat-Pump-System ausrüstbar.

Die Ausführung des ED50FB ist umfassend getestet und erfüllt auch im Dauerbetrieb höchste Sicherheitsstandards bei bis zu 6 Jahren Garantie!

Wood's Raum-/Gebäudetrockner sind in Skandinavien mehrfach mit „Best in Test" ausgezeichnet und bei über 600 000 Kunden im Einsatz. Zuverlässigkeit und einzigartige Leistungsfähigkeit bei geringstem Energieverbrauch unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen sind unschlagbare Kriterien.

NEUES GAS R290 ECO FRIENDLY

MADE IN SWEDEN

Beheizte und kalte Räume

- m² EMPFOHLENE RAUMGRÖSSE **BIS 125 M²**
- **BIS ZU 315 M³/H** LUFTMENGE
- ENTFEUCHTUNG **BIS 25,5 L/24H**
- **BIS ZU 6 JAHRE** GARANTIE
- MIT **SCHLAUCHANSCHLUSS**

TECHNISCHE DATEN

Max. Raumgröße	190m²
Empfohlene Raumgröße	bis 125m²
Luftmenge niedrig	160m³/h
Luftmenge hoch	300m³/h
Lüfterstufen	2
Entfeuchtungsleistung bei 20°C/70% r.F.	16L/24h
Entfeuchtungsleistung bei 30°C/80% r.F.	30L/24h
Energiebedarf bei 20°C/70% r.F.	420W
Energiebedarf bei 30°C/80% r.F.	550W
Funktionstemperatur	2-35°C
Tankvolumen	11,4L
Geräuschpegel	37–56dB
Gewicht	24kg
Betriebsspannung	230V
Frequenz	50Hz
Schutzklasse	IPX1
Kältemittel (umweltfreundlich)	R290 (135g)
Abmessungen in mm (L x B x H)	495×345×527

*Technische Änderungen und Verbesserungen vorbehalten. Alle Angaben sind Näherungswerte und abhängig von äußeren Einflüssen wie z. B. Temperatur, Belüftung und Feuchtigkeit.

ARTIKELNUMMER: W2030
EAN: 7332857501137

Wood's®
WOODS.DE

WOOD'S LUFTENTFEUCHTER **ED50FB**

OPTIMAL FÜR KELLERRÄUME

Servicefreundliche Wartung und einfacher Filterwechsel

Hygrostat-Drehknopf zur Einstellung der Luftfeuchtigkeit

Versenkter Tragegriff
zum einfachen Transport oder Platzwechsel

Anti-Schimmel-Filter

CO^2-neutrales Kältemittel R290
+ 20 % stärkere Effizienz

Elektronisches Alarmsignal und automatische Abschaltung bei vollem Wassertank

Drehknopf für Lüfterstufen-regulierung

iEco Defrost

iEco Defrost
für stärkste Effizienz von 2 – 35 °C

4 multidirektionale Lenkrollen

- **11,4 Liter Wassertank**
- **Anschluss für Drainageschlauch**
- **Ergänzbar mit einem Kondensat-Pump-System**

Robuste Konstruktion und ergonomisches Design

- **Optimal für große Kellerräume, Garagen, Dachböden und andere unbeheizte Räume**
- **Effiziente Reduktion überhöhter Gebäudefeuchtigkeit**
- **Energieeffizient durch Wärmepumpen-Effekt**
- **Effektive Luftreinigungs-Funktion**
- **iECO-Steuerung = Intelligente Defrost-Automatik**
- **Einsatztemperaturbereich +2 °C bis +35 °C**
- **Geräteausführung für den Dauerbetrieb konzipiert**
- **Stabiles, belastbares Gehäuse aus schwedischem Stahlblech**
- **Umweltfreundliches CO_2-neutrales Kältemittel R290**
- **Hygrostat-Drehknopf zur Einstellung der Ziel-Luftfeuchtigkeit**
- **Stromsparend und wartungsfreundlich**
- **Einfache Reinigung spart Arbeitszeit und Kosten**
- **Nachhaltig und umweltbewusst in Schweden produziert**

Made in Sweden

SICHERHEIT DURCH 70 JAHRE ERFAHRUNG

NEUES GAS R290 ECO FRIENDLY

GARANTIE 6 JAHRE durch Registrierung und bei jährlichem SM-Filterwechsel

iEco Defrost

Beheizte und kalte Räume

Wood's®
WOODS.DE